

VEDLIKEHOLD SCREEN

Tundra Utvendige Screenprodukter

Ettersyn/Kontroll:

To typer kontroller anbefales for produktene:

Fastsatte kontroller og kontroller etter spesielle hendelser.

Hvor ofte de faste kontrollene gjennomføres avhenger av plassering av produkt, og ytre påvirkninger.

Minst en kontroll årlig.

På de fastsatte kontrollene er det fokus på at:

Det ikke skal være slitasje på sidene av duken.

Det ikke skal være slitasje i sveisede punkter på duken.

Det ikke skal være mengder av løv, insekter og andre fremmedlegemer på duken.

Det skal ikke være oppbygging av salt på produktet.

Kontroller skal også foretas etter hendelser som sterk vind og storm.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet skal ikke smøres eller impregneres.

Det skal ikke benyttes noen former for vaskemiddel med slipemiddel.

Dukene kan rengjøres med myk kost og mildt såpevann.

Komplett Ferrari Vaskeguide fremskaffes ved ønske.

Zip Screen ved kystnære områder

Zip Screen bør alltid vaskes samtidig som generell fasaderengjøring.

I kystnære områder med mye salt anbefales rutinemessig spyling av sideskinner og ZIP liste.

Produktet (sideskinner) spyles først i oppkjørt tilstand og det hele gjentas i nedkjørt tilstand.

Anbefalt frekvens er minimum 2 ganger i året (vår og høst) . Renhold av ditt screenprodukt øker levetiden betydelig.

Unngå alltid å spyle de 10 øverste centimetrene av sideskinnen eller direkte opp og inn i kassetten

Dette kan føre til vanninntrenging i opprullingsrør og skade på motoren over tid.

