

# VEDLIKEHOLD SCREEN

## Tundra Utvendige Screenprodukter

### **Ettersyn/Kontroll:**

To typer kontroller anbefales for produktene:

Fastsatte kontroller og kontroller etter spesielle hendelser.

Hvor ofte de faste kontrollene gjennomføres avhenger av plassering av produkt, og ytre påvirkninger.

Minst en kontroll årlig.

### **På de fastsatte kontrollene er det fokus på at:**

Det ikke skal være mengder av løv, insekter og andre fremmedlegemer på duken.

Det skal ikke være oppbygging av salt på produktet.

Kontroller skal også foretas etter hendelser som sterk vind og storm.

I saltutsatte områder bør kontroll og vedlikehold gjennomføres oftere og etter behov.

(Spylig med rent vann / rengjøring / fjerning av salt)

### **Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Produktet skal ikke smøres eller impregneres.

Det skal ikke benyttes noen former for vaskemiddel med slipemiddel.

Dukene kan rengjøres med myk kost og mildt såpevann.

### **Zip Screen ved kystnære områder**

Zip Screen bør alltid vaskes samtidig som generell fasaderengjøring.

I kystnære områder med mye salt anbefales rutinemessig spyling av sideskinner og ZIP liste.

Produktet (sideskinner) spyles først i oppkjørt tilstand og det hele gjentas i nedkjørt tilstand.

Anbefalt frekvens er minimum 2 ganger i året (vår og høst) eller oftere ved behov.

Renhold av ditt screenprodukt øker levetiden betydelig.

Unngå alltid å spyle de 10 øverste centimetrene av sideskinnen eller direkte opp og inn i kassetten

Dette kan føre til vanninntrenging i opprullingsrør og skade på motoren over tid.